

Amasadoras



Amasadoras de espiral

Cabezal fijo

MODELO	Dimensiones cm.	Dimensiones cuba cm.	Vel.	Prod. masa kg	Peso. kg	Potencia Kw
ZA-Galassia 8	30x59x57	Ø 28x19,5 (12 l.)	1	8	45	0,37
ZA-Galassia 8 S	30x59x57	Ø 28x19,5 (12 l.)	2	8	45	0,75
ZA-Galassia 12	34x63x57	Ø 31,7x21 (16 l.)	1	12	48	0,55
ZA-Galassia 12 S	34x63x57	Ø 31,7x21 (16 l.)	2	12	48	0,75
ZA-Galassia 18	38,5x73x66	Ø 36,5x24 (23 l.)	1	18	75	0,75
ZA-Galassia 18 S	38,5x73x66	Ø 36,5x24 (23 l.)	2	18	75	0,75
ZA-Galassia 25	42x76x66	Ø 40x26 (32 l.)	1	25	82	1,1
ZA-Galassia 25 S	42x76x66	Ø 40x26 (32 l.)	2	25	82	1,1
ZA-Galassia 35	48x84x76	Ø 45x26 (41 l.)	1	35	125	1,5
ZA-Galassia 35 S	48x84x76	Ø 45x26 (41 l.)	2	35	125	1,5
ZA-Galassia 45 S	52x89x87	Ø 50x34 (64 l.)	2	45	155	1,8
ZA-Galassia 60 S	57x95x92	Ø 55x34 (82 l.)	2	60	180	1,8



Cabezal abatible

MODELO	Dimensiones cm.	Dimensiones cuba cm.	Vel.	Prod. masa kg	Peso. kg	Potencia Kw
ZA-Galassia 18 S SPECIAL	38,5x73x66	Ø 36,5x24 (23 l.)	2	18	75	0,75
ZA-Galassia 25 S SPECIAL	42x76x66	Ø 40x26 (32 l.)	2	25	82	1,1



Cabezal extraíble

MODELO	Dimensiones cm.	Dimensiones cuba cm.	Vel.	Prod. masa kg	Peso. kg	Potencia Kw
ZA-Galassia 18 S SUPER	38,5x73x66	Ø 36,5x24 (23 l.)	2	18	75	0,75
ZA-Galassia 25 S SUPER	42x76x66	Ø 40x26 (32 l.)	2	25	82	1,1

INDICE

Formadoras de pizzas

Rodillos oblicuos

MODELO	Dimensiones AxHxH cm	Peso. kg	Potencia Kw
ZA-ROLLER 30 INOX	43x50x63	32	0,33
ZA-ROLLER 40 INOX	53x53x73	39	0,50
ZA-ROLLER 50 INOX	59x53x73	47	0,50

Rodillos paralelos

MODELO	Dimensiones AxHxH cm	Peso. kg	Potencia Kw
ZA-ROLLER 40 P INOX	53x53x73	42	0,50
ZA-ROLLER 45 P INOX	59x53x73	47	0,50



Gama Caliente

Amasadoras

- Maquinaria para realizar diferentes tipos de masas, se aconseja especialmente para masa como pan, pizza y tortillas.
- Estructura recubierta con pintura antirrayado.
- Partes en contacto con los alimentos (cuba, espiral y barra para romper la masa), de acero inoxidable.
- Microinterruptor de seguridad en tapa cuba.
- Tapa de policarbonato fumé de serie, en los modelos 12 - 18 - 25 y 38.
- Los modelos 7 y 50, se encuentran disponibles solo con tapa rejilla de acero inoxidable.
- Las versiones CN y FN poseen el cabezal elevable y solo en la versión CN, la cuba es extraíble.

OPCIONALES:

- 2ª velocidad (excluido modelo 7).
- Temporizador mecánico.
- Temporizador digital (modelos 12, 18, 25 y 38)
- Interruptor de sobrecalentamiento.
- Tapa rejilla de acero inoxidable, solo para los modelos 12, 18, 25 y 38.
- Juego de ruedas y carro bajo con ruedas.

Cabezal fijo

MOD.	Pot. w	Pot. w 2ª vel.	Tensión	Masa ciclo kg	Prod. hora kg	Cap. cuba lts	Dimensiones mm	Peso kg
IA-7/SN	370		230-400V/3	7	21	10	560x280x(570-800)	39
IA-7/SN			230V 1N	7	21	10	560x280x(570-800)	39
IA-12/SN	750	750 / 550	230-400V/3	12	36	16	650x350x(600-900)	56
IA-12/SN			230V 1N	12	36	16	650x350x(600-900)	56
IA-18/SN	750	750 / 550	230-400V/3	18	54	22	670x390x(600-920)	57
IA-18/SN			230V 1N	18	54	22	670x390x(600-920)	57
IA-25/SN	1500	1500 / 1100	230-400V/3	25	75	32	780x430x(710-1090)	96
IA-25/SN			230V 1N	25	75	32	780x430x(710-1090)	96
IA-38/SN	1500	1500 / 1100	230-400V/3	38	114	42	800x480x(710-1110)	100
IA-38/SN			230V 1N	38	114	42	800x480x(710-1110)	100
IA-50/SN	2200	3500 / 2500	230-400V/3	50	150	62	920x530x(920-1350)	170



Cabezal elevable y cuba extraíble

MOD.	Pot. w	Pot. w 2ª vel.	Tensión	Masa ciclo kg	Prod. hora kg	Cap. cuba lts	Dimensiones mm	Peso kg
IA-12/CNS	750	750 / 550	230-400V/3	12	36	16	650x350x(620-1060)	56
IA-12/CNS			230V 1N	12	36	16	650x350x(620-1060)	56
IA-18/CNS	750	750 / 550	230-400V/3	18	54	22	670x390x(620-1090)	57
IA-18/CNS			230V 1N	18	54	22	670x390x(620-1090)	57
IA-25/CNS	1500	1500 / 1100	230-400V/3	25	75	32	780x480x(730-1240)	96
IA-25/CNS			230V 1N	25	75	32	780x480x(730-1240)	96
IA-38/CNS	1500	1500 / 1100	230-400V/3	38	114	42	800x480x(730-1340)	100
IA-38/CNS			230V 1N	38	114	42	800x480x(730-1340)	100
IA-50/CNS	2200	3500 / 2500	230-400V/3	50	150	62	920x530x(940-1630)	170



Cabezal elevable

MOD.	Pot. w	Pot. w 2ª vel.	Tensión	Masa ciclo kg	Prod. hora kg	Cap. cuba lts	Dimensiones mm	Peso kg
IA-12/FN	750	750 / 550	230-400V/3	12	36	16	650x350x(620-1060)	56
IA-12/FN			230V 1N	12	36	16	650x350x(620-1060)	56
IA-18/FN	750	750 / 550	230-400V/3	18	54	22	670x390x(620-1090)	57
IA-18/FN			230V 1N	18	54	22	670x390x(620-1090)	57
IA-25FSN	1500	1500 / 1100	230-400V/3	25	75	32	780x480x(730-1240)	96
IA-25/FN			230V 1N	25	75	32	780x480x(730-1240)	96
IA-38/FN	1500	1500 / 1100	230-400V/3	38	114	42	800x480x(730-1340)	100
IA-38/FN			230V 1N	38	114	42	800x480x(730-1340)	100
IA-50/FN	2200	3500 / 2500	230-400V/3	50	150	62	920x530x(940-1630)	170



INDICE

Gama Caliente