Lavandería semi industrial

Lavandería semi-industrial

Series PR-LC - Lavadoras profesionales
Series PR-LC-DR- Columna lavado

Lavadoras PR-LC-6/8

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.
Cuba y Tambor en acero inoxidable.
2 entradas de agua (fría-caliente).
Mueble titanium y skin plate efecto Inox.
Disminuye el consumo energético, a la vez que preserva la parte mecánica (variador frecuencia).
Permiten pasar la ropa directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).
Microprocesador programable con programas pre-establecidos.
Jabonera preparada para dosificación líquida.
Certificado CE.

PR -LC-6/8

MODELOS	***PR-LC-6 P Bomba*** Titanium (inox)	***PR-LC-6 P Válvula*** Titanium (inox)	***PR-LC-8 P Bomba*** Titanium (inox)
Capacidad kg (1/10)	6	6	8
Capacidad kg (1/9)	7	7	9
Tambor (Ø / Prof.)(mm)	480 (Ø) x 340	480 (Ø) x 340	480 (Ø) x 480
Volumen tambor litros	60	60	80
Tambor-cuba	Puerta/tapa sup. (inox)	Puerta/tapa sup. (inox)	Puerta/tapa sup. (inox)
Mueble Titanium	Inox	Inox	Inox
Control	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motor (W)	200	200	200
Potencia resistencia (W)	3000	3000	3000
Centrifugado rpm	1400	1400	1400
Factor G	530	530	530
Dimensiones (axfxh)(mm)	600x585x850	600x585x850	600x585x850
Peso (kg)	73	73	92
Voltaje (50 Hz)	230 I / 230 III + N / 400 III +N+T	230 I / 230 III + N / 400 III +N+T	230 I / 230 III + N / 400 III +N+T
Código	2FPR07PE	2FPR07VE	2FH008PE

Opciones modelo LC	***PR-LC-6 P***	***PR-LC-8 P***
Placa reles dosificación		
Código	8PR00001	8PR00001
Voltaje 230 I / III 60 Hz		
Código	8PR00002	8PR00002

Lavadoras PR-LC-10

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.
Cuba y tambor en acero inoxidable.
2 entradas de agua (fría-caliente).
Mueble va en función del modelo a escoger (ver tabla).
Microprocesador programable con programas pre-establecidos.
Jabonera preparada para dosificación líquida.
Permiten pasar la ropa directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).

PR -LC-10 Inox

PR -LC-10 Blanca

MODELOS	***PR-LC-10 P Bomba*** Blanca	***PR-LC-10 P Bomba*** Inox
Capacidad kg (1/10)	10	10
Capacidad kg (1/9)	11	11
Tambor (Ø / Prof.)(mm)	548 (Ø) x 410	548 (Ø) x 410
Volumen tambor litros	100	100
Tambor-cuba	Inox	Inox
Mueble Titanium	Blanca	Inox (Laterales en epoxi gris)
Control	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motor (W)	670	670
Potencia resistencia (W)	4800	4800
Centrifugado rpm	1200	1200
Factor G	440	440
Dimensiones (axfxh)(mm)	683x704x1027	683x704x1027
Peso (kg)	122	122
Voltaje (50 Hz)	230 I / 230 III + N / 400 III +N+T	230 I / 230 III + N / 400 III +N+T
Código	2FR0101E	2FRI101E

Opciones modelo LC	***PR-LC-10 P***
Placa reles dosificación	
Código	8AL00001

Columna de lavado PR-LC/DR-10

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.
Cuba y tambor en acero inoxidable.
2 entradas de agua (fría-caliente).
Mueble va en función del modelo a escoger (ver tabla).
Microprocesador programable con programas pre-establecidos.
Jabonera preparada para dosificación líquida.
Permiten pasar la ropa directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).

Secadoras con microprocesador programable con 7 programas pre-establecidos.
La transmisión mediante correa y polea.
Versión mueble: blanco e inox (frontal y tapa superior).
Flujo de aire Radial, mayor eficiencia en el secado.
Filtro plano de fácil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).
Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).
Disminuye el consumo energético, a la vez que preserva la parte mecánica (variador frecuencia).
Certificado CE y certificaciones gas.

PR -LC/DR-10 P Blanca

PR -LC/DR-10 P Inox

MODELOS	***PR-LC/DR-10 P Blanca*** Lavadora	Secadora	***PR-LC/DR-10 P Inox*** Lavadora	Secadora
Capacidad kg (1/10) (1/20)	10	10	10	8
Capacidad kg (1/9) (1/18)	11	11	11	9
Tambor (Ø / Prof.)(mm)	580 (Ø) x 410	481 (Ø) x 480	580 (Ø) x 410	481 (Ø) x 480
Volumen tambor (l)	100	201	100	201
Diametro (Ø)(mm)	390	525x425	390	525x425
Mueble	Lacado blanco	Lacado blanco	Inox	Inox
Tambor-cuba	Inox	Galvanizado	Inox	Galvanizado
Control	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motor (W)	670	250	670	250
Potencia resistencia (W)	4800	4500	4800	4500
Centrifugado rpm	1200	-	1200	-
Factor G	440	-	440	-
Dimensiones (axfxh)(mm)	683x704x1986		683x704x1986	
Peso (kg)	177		177	
Voltaje (50 Hz)	230 III/ 400 III		230 III/ 400 III	
Código	2FC0100E		2FCI100E	

Opciones modelo	***PR-LC/DR***
Placa reles dosificación	
Código	8AL00001

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Secadoras PR-DR-6/8

Microprocesador programable con 7 programas pre-establecidos.
La transmisión mediante correa ni polea.
Flujo de aire Radial, mayor eficiencia en el secado.
Filtro plano de fácil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).
Tres opciones de tratar el aire húmedo de la secadora (salida de vahos, condensación o Bomba de calor).
Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).
Certificado CE.

PR -DR-6/8

MODELOS	PR-DR 6 P Salida de vahos	PR-DR 6 P Condensación	PR-DR 6 P Bomba de calor	PR-DR 8 P Salida de vahos	PR-DR 8 P Bomba de calor
Capacidad kg (1/18)	6,2	6,2	6,2	8	8
Tambor (Ø / Prof.)(mm)	480 (Ø) x 340	480 (Ø) x 340	480 (Ø) x 340	480 (Ø) x 480	480 (Ø) x 480
Volumen tambor litros	112	112	112	145	145
Tambor-cuba	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Mueble Titanium	Puerta/tapa sup. (inox)	Puerta/tapa sup. (inox)	Puerta/tapa sup. (inox)	Puerta/tapa sup. (inox)	Puerta/tapa sup. (inox)
Control	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motores (W)	300	300	300	300	300
Potencia resistencia (W)	3000	2500	800	3000	800
Dimensiones (axfxh)(mm)	600x585x850	600x585x850	600x585x850	600x726x850	600x726x850
Peso (kg)	39	39	39	45	45
Voltaje (50 Hz)	230 I +N/ 230 III / 400 III	230 I +N/ 230 III / 400 III	230 I +N/ 230 III / 400 III	230 I +N/ 230 III / 400 III	230 I +N/ 230 III / 400 III
Salida de Vahos (mm)	100	Condensación	Bomba de calor	100	Bomba de calor
Código	2VPR07PE	2VPR07CE	2VPR07HE	2VPR080V	2VP08HP

Opciones modelo DR	PR-DR-6 PA	PR-DR-8 PA
Voltaje 230 I / III 60 Hz		
Código	8PR00002	8PR00002
***Volt. 230 I 60 Hz** (condensación)*		-
Código	8PR00003	-

Secadoras PR-DR-10

Microprocesador programable con 7 programas pre-establecidos.
La transmisión mediante correa y polea.
Versión mueble: blanco e inox (frontal y tapa superior).
Flujo de aire Radial, mayor eficiencia en el secado.
Filtro plano de fácil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).
Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).
Disminuye el consumo energético, a la vez que preserva la parte mecánica (variador frecuencia).
Certificado CE y certificaciones gas.

PR -DR-10 Inox

PR -DR-10 Blanca

MODELOS	PR-DR 10 P I	PR-DR 10 P I	PR-DR 10 P III	PR-DR 10 P III
Calefacción	Eléctrica	Gas	Eléctrica	Eléctrica
Capacidad kg (1/18)	11	11	11	11
Tambor (Ø / Prof.)(mm)	481 (Ø) x 480	481 (Ø) x 480	481 (Ø) x 480	481 (Ø) x 480
Volumen tambor	201	201	201	201
Tambor	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado
Mueble	Blanco	Blanco	Blanco	Inox (laterales epoxi gris)
Control	Digital (Mandos parte trasera)	Digital (Mandos parte trasera)	Digital (Mandos parte trasera)	Microprocesador (Mandos parte delantera)
Potencia motores (W)	250	250	250	250
Potencia resistencia (W)	5350	-	5350	5350
Potencia gas (W)	-	25000	-	-
Salida de Vahos (mm)	100	100	100	100
Dimensiones (axfxh)(mm)	683x711x1092	683x711x1092	683x711x1092	683x711x1126
Peso (kg)	61	64	61	61
Voltaje (50 Hz)	230 I+N*	230 I+N*	400 III+N/230 III	400 III+N/230 III
Código	2PRE010E	2PRE010G	2PRE010H	2PRI010E

Mesas de repaso autónomas semi-industriales

Mesas de repaso Semi-industriales con caldera para el acabado de ropa de forma.
Llevan incorporada la plancha de repaso.

PR -FD2

PR -MD 2/5

PR -FD5

MODELOS	PR-FD-2	PR-FD-5	PR-MD 2/5	PR-FDA
Capacidad de caldera (l)	1,8	4	-	4
Mesa plegable	-	-	SI	-
Tipo plato	-	-	1300x230/370	1100x270/380
Potencia caldera (W)	1000	1450	-	1450
Potencia mesa (W)	-	-	600	700
Potencia plancha (W)	830	830	-	800
Potencia aspiración (W)	-	-	100	130
Dimensiones (axfxh)(mm)	230x420x300	230x420x300	1380x380x930	1380x380x930
Peso (kg)	7,5	12	22	43
Voltaje (50-60 Hz)	230 I+N	230 I+N	230 I+N	230 I+N
Código	2ARB0001	2ARS0001	2ARB0003	2AR20003

Opciones mesa de repaso	PR-FD-2	PR-FD-5	PR-FDA
Carro soporte			-
Código	2ARB0002	2ARS0003	-
Brazo mangas	-	-	
Código	-	-	2AR20004