

Planchadoras y Calandras



Murales entrada y salida de la ropa por la parte delantera.

Cubeta de aluminio especialmente trabajada para ofrecer una larga duración.

Mueble en Skin Plate gris y panel superior en acero inoxidable.

Rodillo de acero pulido, provista de barra salva dedos de color verde.

Programador electrónico (microprocesador) permite regular automáticamente la temperatura y la velocidad.

Revestimiento del rodillo de lana de acero y funda de algodón resistente a altas temperaturas.

Cuatro temperaturas de planchado 50°/100°/150°/200°C. (Ø180)

Control digital de temperatura (Ø250)

Planchadoras Ø180



Movimiento manual de la cubeta mediante pedal.

MODELOS	PR-PS-100/18	PR-PS-120/18
Producción (20% Humedad) kg/h	15	20
Rodillo (Ø)(mm)	180	180
Longitud rodillo (Ø) (mm)	1000	1200
Movimiento cubeta	Manual	Manual
Velocidad planchado (mm)	2,02	2,02
Control	Micro	Micro
Potencia motores (w)	30	30
Potencia resistencia (w)	3300	4000
Dimensiones (axfxh)	1286x430x970	1486x430x970
Peso kg	91	93
Voltaje (50-60 Hz)	230 I+N*	230 I+N*
Eléctrica		
Código	2P041101	2P041121
Eléctrica		
Código	2P141101	2P141121

*Se pueden conectar a una red III

Planchadoras Ø250



Movimiento automático de la cubeta.

MODELOS	PR-PS-100/25	PR-PS-120/25	PR-PS-140/25
Producción (20% Humedad) kg/h	30	35	40
Rodillo (Ø)(mm)	1000	1200	1400
Longitud rodillo (Ø) (mm)	250	250	250
Movimiento cubeta	Automático	Automático	Automático
Velocidad planchado (mm)	4,2	4,2	4,2
Control	Micro	Micro	Micro
Potencia motores (w)	180	180	180
Potencia resistencia (w)	4950	6000	7000
Dimensiones (axfxh)	1400x445x1005	1600x445x1005	1800x445x1005
Peso kg	89	101	108
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N/230 III	400 III+N/230 III	400 III+N/230 III
PRECIO Eléctrica			
Código	2P041102	2P041122	2P041142
PRECIO Eléctrica			
Código	2P141102	2P141122	2P141142

Opciones planchadoras	PR-PS-180	PR-PS-120/18	PR-PS-100/25	PR-PS-120/25	PR-PS-140/25
Voltaje 400 III+N/230 III (60 hz)	-	-			
Código	-	-	8P300001	8P300001	8P300001
Voltaje 230 I + N	-	-			
Código	-	-	8P300002	8P300002	8P300002
Versión Marina 440 III s/n(60 Hz)					
Código	8P300003	8P300003	8P300003	8P300003	8P300003

Entrada y salida de la ropa por la parte delantera mediante bandas de introducción Nomex.

Sistema de rodillo de presión con bandas de planchado Nomex.

Mueble en Skin Plate gris y en acero inoxidable.

Rodillo de acero pulido, provista de barra salva dedos de color verde.

Programador electrónico, (Microprocesador) permite regular automáticamente la temperatura y la velocidad del planchado de 0,1 a 6,5 m./min. en

cualquier momento (variador de velocidad) visualizando la temperatura dichos parámetros.

Sistema de parada automática por enfriamiento (80°C).

Quemador a gas dos versiones: Atmosférico y Radiante (25% más de producción).

Permiten pasar la ropa de la lavadora de alta velocidad directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).

Certificado CE y certificaciones gas.

Rodillo Ø 200/325



MODELOS	PR-C 140/20	PR-C 140/32	PR-C 160/32	PR-C 200/32
Prod. Kg/h (45-50% hum.)	12/14	10/20	20/30	30/40
Longitud rodillo (Ø)	1400	1400	1600	2000
Rodillo (Ø mm)	200	325	325	325
Aspiración (m3/h)	120	500	500	1000
Velocidad de planchado	1/4,5	1/6,5	1/6,5	1/6,5
Potencia motor (W)	340	370	370	490
Potencia resistencia (W)	10500	12000	16000	21000
Potencia gas (W)	-	14000	22500	30000
Salida de vahos (mm)	56	98	98	98x2
Dimensiones (AnxPxAl)	1878x444x1335	1960x644x1107	2192x660x1112	2542x660x1112
Peso kg	220	335	375	428
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N/230 III*	400 III+N/230 III*	400 III+N/230 III*	400 III+N/230 III*
Eléctrica				
Código	2CM1402E	2CM1403E	2CM1603E	2CM2003E
Gas atmosférico				
Código	-	2CM1403G	2CM1603G	2CM2003G
Gas radiante				
Código	-	2CM1403R	2CM1603R	2CM2003R

*Se pueden conectar a una red III

Rodillo Ø 500



MODELOS	PR-C 200/50	PR-C 260/50	PR-C 330/50
Prod./elec.gas atm, vapor kg/h	50/70	60/80	80/120
Prod. gas radiante kg/h	60/84	72/96	96/144
Dim. rodillo (Ø mm) long (mm)	500x2000	500x2600	500x3300
Aspiración (m3/h)	1200	1200	1200
Velocidad de planchado (mm)	1,5 / 8	1,5 / 8	1,5 / 8
Potencia motor (W)	620/870	870	870
Potencia resistencia (W)	31500	40500	54000
Potencia gas (W)	40000	55000	69000
Potencia vapor (W)	50000	64000	81000
Salida de vahos (mm)	153*	153x2	153x2
Dimensiones (AnxPxAl)	2820+120x956x1189	3420+120x836x1189	4120+120x836x1189
Peso kg	925	1200	1436
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N/230 III*	400 III+N/230 III*	400 III+N/230 III*
Eléctrica			
Código	2CM2005E	2CM2605E	2CM3305E
Gas atmosférico			
Código	2CM2005G	2CM2605G	2CM3305G
Gas radiante			
Código	2CM2005R	2CM2605R	2CM3305R
Vapor			
Código	2CM2005V	2CM2605V	2CM3305V

*Dos salidas modelo gas

(*) Ver en opciones

Opciones

Sistema Smart (control de humedad): sistema de regulación automática de la velocidad del planchado en función del grado de humedad de la ropa.

Cilindro cromado:

mayor durabilidad y rendimiento.

Opciones Calandras	PR-C-140/20	PR-C-140/32	PR-C-160/32	PR-C-200/32	PR-C-200/50	PR-C-260/50	PR-C-330/50
Sistema Smart							
Código	-	8CA00004	8CA00004	8CA00004	8CA00004	8CA00004	8CA00004
Rodillo cromado							
Código	-	8CA00023	8CA00024	8CA00025	8CA00008	8CA00009	8CA00010
Inversión rodillo							
Código	-	8CA00031	8CA00031	8CA00031	8CA00031	8CA00031	8CA00031
Volt. 230 III (50/60 Hz) Elec.							
Código	8CA00012	8CA00012	8CA00012	8CA00012	8CA00012	8CA00012	8CA00012
Volt. 230 III (60) Gas							
Código	-	8CA00016	8CA00016	8CA00016	8CA00016	8CA00016	8CA00016
Embalaje madera							
Código	8SWPMICR	8SWP3514	8SWP3516	8SWP3520	8SWPM200	8SWPM260	8SWPM330
Embalaje marítimo							
Código	8MWPMICR	8MWP3514	8MWP3514	8MWP3520	8MWPM200	8MWPM260	8MWPM330
440 III (50/60 Hz) Elec. Vapor							
Código	-	8CA00029	8CA00029	8CA00029	8CA00029	8CA00029	8CA00029
440 III 60 Hz. Gas							
Código	-	8CA00030	8CA00030	8CA00030	8CA00030	8CA00030	8CA00030